

Миниэкскаватор LG6060D



Рабочий вес (кг)	6050
Мощность двигателя (КВт/об.мин)	43.3/2400
Стандартный объем ковша (м ³)	0.25
Стандартный диапазон объема ковша (м ³)	0.1-0.31
Рабочие характеристики	
Скорость передвижения (Низкая/Высокая) (км/ч)	2.5/5.0
Скорость поворота (об.мин)	11

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Давление на землю (КПа)	32
Преодолеваемый подъем (о)	35
Максимальное напорное усилие руки (КН)	28
Максимальная усилие копания ковша (КН)	40
Оборудование	
Модель двигателя	Yanmar 4TNV94L-PLY
Смещение (л)	3.054
Тип привода поворотного устройства	Гидравлический привод
Тип привода устройства передвижения	Гидравлический привод
Тип тормозов	Гидравлический замок
Стандартный тип башмаков гусениц	Трехбровый башмак
Устройство корректировки гусениц	Напряжение смазки
Тип гидравлического насоса	Поршневой насос переменной производительности
Максимальное давление срабатывания для передвижения (МПа)	27.5
Рабочее давление (Мпа)	24.5
Рабочий орган	
Длинна вылета (мм)	3000
Длинна руки (мм)	1550
Радиус ковша (мм)	937
Емкость заправки	
Топливо (Дизель) (л)	90
Гидравлическое масло (с дозаправкой) (л)	115
Емкость аккумулятора	85A*ч

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572