

Мини экскаватор LG6065



Спецификации

Рабочий вес (kg)	6050
Мощность двигателя (КВт/об.мин)	43.3/2400
Стандартная емкость ковша (м ³)	0.25
Стандартная ширина ковша (с боковыми резками) (мм)	760
Рабочие характеристики	
Скорость передвижения (Низкая/Высокая) (км/ч)	2.5/5.0

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Скорость вращения (об.мин)	11
Давление на землю (КПа)	32
Преодолеваемый подъем (о)	35
Максимальное напорное усилие руки (КН)	28
Максимальная сила копания ковша (КН)	40
Оборудование	
Модель двигателя	Yanmar 4TNV94L-PLY
Смещение (л)	3.054
Тип привода поворотного устройства	Гидравлический привод
Тип привода устройства передвижения	Гидравлический привод
Тип тормозов	Гидравлический замок
Стандартный тип башмака гусениц	Трехбровый башмак
Устройство регулировки гусениц	Напряжение смазки
Тип гидравлического насоса	Поршневой насос переменной производительности
Максимальное давление срабатывания перемещения (МПа)	27.5
Рабочее давление (МПа)	24.5
Рабочий орган	
Длина стрелы (мм)	3000
Длина руки (мм)	1550
Радиус ковша (мм)	937
Емкость заправки	
Топливо (Дизель) (л)	90
Гидравлическое масло (Дозаправка) (л)	115
Емкость аккумулятора	85A*ч