

## Мини экскаватор LG6075

**LG6075 EXCAVATOR**

**LONGJI**

**BUCKET CAPACITY: 0.3 m3**  
**WEIGHT : 7680 kg**  
**ENGINE POWER: 47.4 kw**

ISO 9001 CQC CE SGS

| Спецификации                                        |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Рабочий вес (кг)                                    | 7680      |
| Мощность мотора (КВт/об.мин)                        | 47.4/2200 |
| Стандартная емкость ковша (м <sup>3</sup> )         | 0.3       |
| Стандартный диамазон объема ковша (м <sup>3</sup> ) | 0.15-0.35 |
| Рабочие характеристики                              |           |
| Скорость передвижения (Низкая/Высокая) (км/ч)       | 2.3/4.5   |

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: [info@shlongji.com](mailto:info@shlongji.com)

Fax: +86-21-541-71572

|                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Скорость вращения (об/мин)                            | 10.9                                          |
| Давления на землю (КПа)                               | 33.5                                          |
| Преодолеваемый подъем (о)                             | 35                                            |
| Максимальная сила давления руки (КН)                  | 38                                            |
| Максимальное усилие копания ковша (КН)                | 56                                            |
| <b>Оборудование</b>                                   |                                               |
| Модель двигателя                                      | Yanmar 4TNV98-SSU                             |
| Смещение (л)                                          | 3.319                                         |
| Тип привода поворотного устройства                    | Гидравлический привод                         |
| Тип привода устройства передвижения                   | Гидравлический привод                         |
| Тип тормозов                                          | Гидравлический замок                          |
| Стандартный тип башмака гусеницы                      | Трехбровый башмак                             |
| Устройство корректировки гусениц                      | Напряжение смазки                             |
| Тип гидравлического насоса                            | Поршневой насос переменной производительности |
| Максимальное давление срабатывания передвижения (МПа) | 27.4                                          |
| Рабочее давление (МПа)                                | 27.4                                          |
| <b>Рабочий орган</b>                                  |                                               |
| Длинна стрелы (мм)                                    | 3000                                          |
| Длинна руки (мм)                                      | 1550                                          |
| Радиус ковша (мм)                                     | 937                                           |
| <b>Емкость заправки</b>                               |                                               |
| Топливо (дизель) (л)                                  | 90                                            |
| Гидравлическое масло (дозаправка) (л)                 | 119                                           |
| Емкость аккумулятора                                  | 85A*ч                                         |

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

**Add:** Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

**Post Code:** 201100

**Tel:** +86-21-541-71571

**Website:** <http://www.shlongji.com>

**E-mail:** [info@shlongji.com](mailto:info@shlongji.com)

**Fax:** +86-21-541-71572