Мини экскаватор LG6090



Спецификации		
Рабочий вес (кг)	8600	
Мощность двигателя (КВт/об.мин)	57.7/2200	
Стандартный объем ковша (м³)	0.35	
Стандартный диапазон объемов ковша(м³)	0.11-0.42	
Рабочие характеристики		
Скорость движения (Низкая/Высокая) (км/ч)	2.8/4.5	

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Fax: +86-21-541-71572

Website: http://www.shlongji.com

Longji Construction Machinery

上海龙基工程机械有限公司

Скорость вращения (об.мин)	11.69
Давление на землю (КПа)	37
Преодолеваемый подъем (о)	35
Максимальное напорное усилие руки (КН)	38
Максимальная сила копания ковша (КН)	56
Оборудование	·
Модель двигателя	Yanmar 4TNV98T-SFN
Смещение (л)	3.319
Тип привода поворотного устройства	Гидравлический привод
Тип привода устройства перемещения	Гидравлический привод
Тип тормозов	Гидравлический замок
Стандартный тип башмаков гусениц	Трехбровый башмак
Устройство настройки гусениц	Напряжение смазки
Тип гидравлического насоса	Variable Piston Pump
Maximum Setting Pressure Traveling (MPa)	28.5
Рабочее давление (МПа)	28.5
Рачий орган	-
Длинна стрелы (мм)	3720
Длинна руки (мм)	1665
Радиус ковша (мм)	1008
Емкость заправки	·
Топливо (дизель) (л)	146
Гидравлическое масло (дозаправка) (л)	120
Емкость аккумулятора	85A*u

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China Post Code: 201100

E-mail: info@shlongji.com
Fax: +86-21-541-71572

Website: http://www.shlongji.com