

Мини экскаватор LG6150



LG6150 EXCAVATOR

LONGJI

BUCKET CAPACITY: 0.56 m³
WEIGHT : 14000 kg
ENGINE POWER: 86 kw

ISO 9001 CQC CE SGS

Спецификации

Рабочий вес (кг)	14000
Мощность двигателя (КВт/об.мин)	86/2200
Стандартная емкость ковша (м ³)	0.56
Стандартная ширина ковша (С боковыми резаками) (мм)	875
Рабочие характеристики	
Скорость перемещения (Низкая/Высокая) (км/ч)	3.34/5.5

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Скорость вращения (об.мин)	11.9
Давление на земле (КПа)	45
Преодолеваемый подъем (о)	35
Максимальное напорное усилие руки (КН)	65
Максимальное усилие копания ковша (КН)	85
Оборудование	
Модель двигателя	Cummins B3.9-C
Смещение (л)	3.9
Тип привода поворотного механизма	Гидравлический привод
Тип привода устройства передвижения	Гидравлический привод
Тип тормозов	Гидравлический замок
Стандартный тип башмаков гусениц	Трехбровый башмак
Устройство настройки гусениц	Напряженность смазки
Тип гидравлического насоса	Поршневой насос с переменной производительностью
Максимальное давление срабатывания передвижения (МПа)	34.3
Рабочее давление (МПа)	34.3
Рабочий орган	
Длина стрелы (мм)	4600
Длина руки (мм)	2500
Радиус ковша (мм)	1270
Емкость заправки	
Топливо (дизель) (л)	270
Гидравлическое масло (дозаправка) (л)	159
Емкость аккумулятора	2×120А*ч