



Мини экскаватор YC08_8

Основные данные	
Рабочий вес (кг)	1030
Стандартный объем ковша (м ³)	0.02
Размер отвала (мм)	930×183
Полная длина (мм)	2800
Полная ширина (мм)	930
Полная высота (мм)	2300
Колесная база (мм)	895
Длина гусеницы (мм)	1242
Ширина гусеницы (мм)	180(резина)
Клиренс под противовесом (мм)	421.5

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Клиренс относительно земли (мм)	164
Радиус поворота хвоста (мм)	580
Рабочие характеристики	
Максимальная высота копания (мм)	2737
Максимальная глубина копания (мм)	1415
Максимальная высота выброса (мм)	1951
Максимальное вертикальное расстояние копания (мм)	956
Минимальный радиус поворота (мм)	1248
Максимальное расстояние копания (мм)	2831
Максимальное расстояние рытья почвы (мм)	2727
Двигатель	
Модель двигателя	Yanmar 2TNV70
Номинальная мощность (КВт/об.мин)	7.5/2400
Макс. крутящий момент (Нм/об.мин)	31.6~34.4/1800±100
Смещение (л)	0.57
Гидравлическая система	
Номинальная производительность основного насоса (л/мин)	22.5
Номинальная скорость основного насоса (об.мин)	2500
Давление в рабочем цикле (Мпа)	16
Давление в цикле передвижения (МПа)	16
Давления в цикле поворота (МПа)	9
Характеристики	
Максимальный преодолеваемый подъем (°)	30
Скорость передвижения (км/ч)	1.6-2.6
Скорость поворачивания (об.мин)	7~9
Давление на землю (КПа)	≤27
Максимальная тяга (КН)	7.6/7.8
Сила копания ковша (КН)	9.2
Сила копания руки (КН)	4.8

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572