

Мини экскаватор YC135_8.

YC135-8 EXCAVATOR

LONGJI

BUCKET CAPACITY: 0.52 m³
WEIGHT : 13300 kg
ENGINE POWER: 81 kw

ISO 9001 C E SGS

Общие характеристики

Рабочий вес (кг)	13300
Стандартная емкость ковша (м ³)	0.52
Размер отвала (мм)	
Общая длина (мм)	7745
Общая ширина (мм)	2610
Общая высота (мм)	2720

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Колесная база (мм)	2950
Длина гусеницы (мм)	3715
Ширина гусеницы (мм)	600(500резина/700сталь)
Клиренс под противовесом (мм)	935
Клиренс относительно земли (мм)	510
Радиус поворота хвоста (мм)	2350
Рабочие характеристики	
Максимальная высота копания (мм)	8290
Максимальная глубина копания (мм)	5245
Максимальная высота выгрузки (мм)	5900
Максимальное вертикальное расстояние копания (мм)	3973
Минимальный радиус поворота (мм)	2642
Максимальное расстояние копания (мм)	7930
Максимальное расстояние копания (мм)	7924
Двигатель	
Модель двигателя	Cummins B3.9-C/Yuchai YC4D110L
Номинальная мощность (КВт/об.мин)	86/2200;81/2200
Макс. крутящий момент (НМ/об.мин)	447/1500;420/1800
Смещение (л)	3.9/4.214
Гидравлическая система	
Номинальная производительность основного насоса (л/мин)	230/2×130+20
Номинальная скорость основного мотора (об.мин)	2200
Давление рабочего цикла(МПа)	31.4
Давление цикла передвижения (МПа)	31.4
Давление цикла вращения (МПа)	25
Характеристики	
Максимальный преодолеваемый подъем (°)	30
Скорость передвижения (км/ч)	5.5/2.5
Скорость вращения (об.мин)	11~13
Давление на землю(КПа)	38
Максимальная тяга (КН)	100
Сила копания ковша (КН)	84
Сила копания руки (КН)	69