

Мини экскаватор YC20_8.

YC20-8 EXCAVATOR



LONGJI

BUCKET CAPACITY: 0.09 m³
WEIGHT : 2040 kg
ENGINE POWER: 20 kw

<http://www.shlongji.com>

ISO 9001
CQC

CE

SGS

BUREAU VERITAS

Основные характеристики

Рабочий вес (кг)	2040
Стандартная емкость ковша (м ³)	0.09
Размер отвала (мм)	1270×210
Общая длина (мм)	4080
Общая ширина (мм)	1260
Общая высота (мм)	2330

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Колесная база (мм)	1220
Длина гусеницы (мм)	1584
Ширина гусеницы (мм)	250(резина)
Клиренс под противовесом (мм)	497
Клиренс до земли (мм)	231
Радиус поворота хвоста (мм)	1201
Рабочие характеристики	
Максимальная высота копания (мм)	3740
Максимальная глубина копания (мм)	2620
Максимальная высота сброса (мм)	2250
Максимальная вертикальная дальность копания (мм)	2261
Минимальный радиус поворота (мм)	1860
Максимальное расстояние копания (мм)	4270
Максимальное расстояние копания земли (мм)	4180
Двигатель	
Модель двигателя	Changchai ZN390G
Номинальная мощность (КВт/об.мин)	20/2200
Макс. крутящий момент (НМ/об.мин)	100/1500
Смещение (л)	1.813
Гидравлическая система	
Производительность основного насоса (л/мин)	59.4
Номинальная скорость основного насоса (об.мин)	2500
Давления рабочего цикла (МПа)	16
Давление цикла передвижения (МПа)	16
Давление цикла поворота(МПа)	12
Характеристики	
Максимальный преодолеваемый подъем (°)	30
Скорость передвижения (км/ч)	2.5
Скорость вращения (об.мин)	10~12
Давление на землю (КПа)	30.2
Максимальная тяга (КН)	9
Сила копания ковша (КН)	14.8
Сила копания руки (КН)	11.5

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572