

Мини экскаватор YC35_8.

YC35-8 EXCAVATOR



BUCKET CAPACITY: 0.12 m³
WEIGHT : 3740 kg
ENGINE POWER: 33 kw



ISO 9001 CQC CE SGS BUREAU VERITAS

Общие характеристики

Рабочий вес (кг)	3740
Стандартная емкость ковша (м ³)	0.12
Размер отвала (мм)	1520×294
Общая длина (мм)	5250
Общая ширина (мм)	1518
Общая высота (мм)	2475

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Колесная база (мм)	1620
Длина гусеницы (мм)	2100
Ширина гусеницы (мм)	300(резина/сталь)
Клиренс под противовесом (мм)	531
Клиренс относительно земли (мм)	302
Радиус поворота хвоста (мм)	1515
Рабочие характеристики	
Максимальная высота копания (мм)	5190
Максимальная глубина копания (мм)	3546
Максимальная высота выгрузки (мм)	3670
Максимальное вертикальное расстояние копания (мм)	2413
Минимальный радиус поворота (мм)	1992
Максимальное расстояние копания (мм)	5590
Максимальное расстояние копания (мм)	5486
Двигатель	
Модель двигателя	Yuchai YC4F45
Номинальная мощность (КВт/об.мин)	33/2200
Макс. крутящий момент (НМ/об.мин)	156/1400
Смещение (л)	2.434
Гидравлическая система	
Номинальная производительность основного насоса (л/мин)	101.2
Номинальная скорость основного мотора (об.мин)	2200
Давление рабочего цикла(МПа)	21.5
Давление цикла передвижения (МПа)	21.5
Давление цикла вращения (МПа)	16.7
Характеристики	
Максимальный преодолеваемый подъем (°)	30
Скорость передвижения (км/ч)	4.8/3.4
Скорость вращения (об.мин)	11~13
Давление на землю(КПа)	≤35
Максимальная тяга (КН)	28
Сила копания ковша (КН)	22.19
Сила копания руки (КН)	17.4

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572