

Мини экскаватор YC50_8.

YC50-8 EXCAVATOR

LONGJI

BUCKET CAPACITY: 0.18 m³
WEIGHT : 5240 kg
ENGINE POWER: 33 kw

ISO 9001 CQC CE SGS

Общие характеристики

Рабочий вес (кг)	5240
Стандартная емкость ковша (м ³)	0.18
Размер отвала (мм)	1865×395
Общая длина (мм)	5600
Общая ширина (мм)	1685
Общая высота (мм)	2620

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Колесная база (мм)	1910
Длина гусеницы (мм)	2458
Ширина гусеницы (мм)	400
Клиренс под противовесом (мм)	700
Клиренс относительно земли (мм)	350
Радиус поворота хвоста (мм)	1520
Рабочие характеристики	
Максимальная высота копания (мм)	5670
Максимальная глубина копания (мм)	3660
Максимальная высота выгрузки (мм)	4055
Максимальное вертикальное расстояние копания (мм)	2370
Минимальный радиус поворота (мм)	2067
Максимальное расстояние копания (мм)	5980
Максимальное расстояние копания (мм)	5820
Двигатель	
Модель двигателя	Yuchai YC4F45G/ Yanmar 4TNV88
Номинальная мощность (КВт/об.мин)	33/2200;27.6/2200
Макс. крутящий момент (НМ/об.мин)	160/1400~1600;141.7/1400
Смещение (л)	2.65/2.19
Гидравлическая система	
Номинальная производительность основного насоса (л/мин)	101+11
Номинальная скорость основного мотора (об.мин)	2200
Давление рабочего цикла(МПа)	21.5
Давление цикла передвижения (МПа)	21.5
Давление цикла вращения (МПа)	20.6
Характеристики	
Максимальный преодолеваемый подъем (°)	30
Скорость передвижения (км/ч)	4
Скорость вращения (об.мин)	11~12
Давление на землю(КПа)	31
Максимальная тяга (КН)	43
Сила копания ковша (КН)	32
Сила копания руки (КН)	23

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572