

Мини экскаватор YC55_8.

YC55-8 EXCAVATOR

LONGJI

BUCKET CAPACITY: 0.22 m³
WEIGHT : 5710 kg
ENGINE POWER: 45/39.8 kw

ISO 9001 CQC CE SGS

Общие характеристики

Рабочий вес (кг)	5710
Стандартная емкость ковша (м ³)	0.22
Размер отвала (мм)	1865×395
Общая длина (мм)	6035
Общая ширина (мм)	1900
Общая высота (мм)	2570
Колесная база (мм)	1910

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Длина гусеницы (мм)	2458
Ширина гусеницы (мм)	400
Клиренс под противовесом (мм)	680
Клиренс относительно земли (мм)	350
Радиус поворота хвоста (мм)	1670
Рабочие характеристики	
Максимальная высота копания (мм)	5700
Максимальная глубина копания (мм)	3935
Максимальная высота выгрузки (мм)	3855
Максимальное вертикальное расстояние копания (мм)	3377
Минимальный радиус поворота (мм)	2670
Максимальное расстояние копания (мм)	6476
Максимальное расстояние копания (мм)	6129
Двигатель	
Модель двигателя	Cummins B3.3/ Yanmar 4TNV94L-SYU
Номинальная мощность (КВт/об.мин)	45/2200;39.8/2200
Макс. крутящий момент (НМ/об.мин)	214/1600;214/1000
Смещение (л)	2.65/3.054
Гидравлическая система	
Номинальная производительность основного насоса (л/мин)	101+11
Номинальная скорость основного мотора (об.мин)	2200
Давление рабочего цикла(МПа)	24.5
Давление цикла передвижения (МПа)	24.5
Давление цикла вращения (МПа)	20.6
Характеристики	
Максимальный преодолеваемый подъем (°)	30
Скорость передвижения (км/ч)	4.7/2.7
Скорость вращения (об.мин)	11~14
Давление на землю(КПа)	34
Максимальная тяга (КН)	44
Сила копания ковша (КН)	37
Сила копания руки (КН)	27

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572