## Мини экскаватор ҮС60\_8.



Общие характеристики	
Рабочий вес (кг)	5890
Стандартная емкость ковша (м³)	0.22
Размер отвала (мм)	1890×344
Общая длинна (мм)	6050
Общая ширина (мм)	1925
Общая высота (мм)	2605

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Fax: +86-21-541-71572

Website: http://www.shlongji.com

Longji Construction Machinery	上海龙基工程机械有限公司
Колесная база (мм)	1917
Длинна гусеницы (мм)	2456
Ширина гусеницы (мм)	400
Клиренс под противовесом (мм)	706
Клиренс относительно земли (мм)	350
Радиус поворота хвоста (мм)	1680
Рабочие характеристики	
Максимальная высота копания (мм)	5650
Максимальная глубина копания (мм)	3850
Максимальная высота выгрузки (мм)	4010
Максимальное вертикальное расстояние копания (мм)	3030
Минимальный радиус поворота (мм)	2644
Максимальное расстояние копания (мм)	6478
Максимальное расстояние копания (мм)	6331
Двигатель	
Модель двигателя	Yanmar 4TNV98/Yuchai YC4F60Z
Номинальная мощность (КВт/об.мин)	47.4/2200;43/2200
Макс. крутящий момент (НМ/об.мин)	254/1000;215/1550
Смещение (л)	3.319/2.655
Гидравлическая система	
Номинальная производительность основного насоса (л/мин)	138
Номинальная скорость основного мотора (об.мин)	2200
Давление рабочего цикла(МПа)	24.5
Давление цикла передвижения (МПа)	24.5
Давление цикла вращения (МПа)	20.6
Характеристики	
Максимальный преодолеваемый подъем (°)	30
Скорость передвижения (км/ч)	4.6/2.8
Скорость вращения (об.мин)	11~12
Давление на землю(КПа)	34
Максимальная тяга (КН)	38.3
Сила копания ковша (КН)	42
Сила копания руки (КН)	27

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Website: <a href="http://www.shlongji.com">http://www.shlongji.com</a>