Мини экскаватор ҮС85_8.



Общие характеристики		
Рабочий вес (кг)	8100	
Стандартная емкость ковша (м³)	0.32	
Размер отвала (мм)	2066×394	
Общая длинна (мм)	6425	
Общая ширина (мм)	2090	
Общая высота (мм)	2595	

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Fax: +86-21-541-71572

Website: http://www.shlongji.com

Longji Construction Machinery	上海龙基工程机械有限公司	
Колесная база (мм)	2200	
Длинна гусеницы (мм)	2784	
Ширина гусеницы (мм)	450(резина/сталь)600 сталь	
Клиренс под противовесом (мм)	820	
Клиренс относительно земли (мм)	380	
Радиус поворота хвоста (мм)	1829	
Рабочие характеристики		
Максимальная высота копания (мм)	7140	
Максимальная глубина копания (мм)	4160	
Максимальная высота выгрузки (мм)	5100	
Максимальное вертикальное расстояние копания (мм)	3608	
Минимальный радиус поворота (мм)	2133	
Максимальное расстояние копания (мм)	6631	
Максимальное расстояние копания (мм)	6463	
Двигатель		
Модель двигателя	Yanmar 4TNV98T-SFN/Yuchai YC4108ZG	
Номинальная мощность (КВт/об.мин)	57.7/2200;60/2200	
Макс. крутящий момент (НМ/об.мин)	312.7/1400;300/1500	
Смещение (л)	3.319/4.214	
Гидравлическая система		
Номинальная производительность основного насоса (л/мин)	198+20.9	
Номинальная скорость основного мотора (об.мин)	2200	
Давление рабочего цикла(МПа)	27.5	
Давление цикла передвижения (МПа)	27.5	
Давление цикла вращения (МПа)	20.+6	
Характеристики		
Максимальный преодолеваемый подъем (°)	30	
Скорость передвижения (км/ч)	5.5/4.1	
Скорость вращения (об.мин)	11~13	
Давление на землю(КПа)	41.6	
Максимальная тяга (КН)	55	
Сила копания ковша (КН)	56	
Сила копания руки (КН)	41	

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

E-mail: info@shlongji.com Fax: +86-21-541-71572 **Tel:** +86-21-541-71571

Website: http://www.shlongji.com