

Малый фронтальный погрузчик LG810D

LG810D WHEEL LOADER



BUCKET CAPACITY : 0.5 m³
LOADING CAPACITY : 1000 Kg
RATED POWER : 34 Kw



Общие данные		Система рулевого управления	
Объем ковша (м ³)	1.5	Тип	Гидравлическая система с датчиком нагрузки
Номинальная грузоподъемность(кг)	1000	Цилиндры-BorexStroke (мм)	2-63X280
Рабочая масса(кг)	4200	Насос рулевого	Общий с

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

						управления		рабочим насосом		
Сила тяги (кН)				31		Давление в системе (мПа)		14		
Сила отрыва (кН)				36		Угол поворота рулевого колеса		±35°		
Максимальная скорость передвижения (км/ч)		I	II			Гидравлическая система				
Вперед		8.3	20.8			Подъемный цилиндр -BorexStroke (мм)		2-80X610		
Назад		7.7	19.0			Наклонный цилиндр-BorexStroke(мм)		1-100X450		
Двигатель			Changchai 490B			Рабочий насос		Шестеренчатый насос		
Номинальная мощность (кВт при об / мин)			32/2400			Скорость потока (л/мин/об/мин)		120/2400		
Номинальный крутящий момент (Нм при об / мин)			150/1800			Давление в системе (мПа)		16		
Пусковое напряжение (В)			24							
Приводной механизм						Длительность рабочего цикла при номинальной нагрузки ковша (в секундах):				
Преобразователь крутящего момента		Одноступенчатый, однотурбинный, 3-элементный				Подъем(загружен)		Сброс	Снижение (пустой)	Общая
Коэффициент крутящего момента		3.7				4.5		01.2	2.2	7.9
Коробка передач		С неподвижным валом, гидравлическим переключением передач				Электрическая система				
Передачи		2 передних/2 задних				Напряжение в сисьтеме (В)		24		
Давление передачи (МПа)			1.2-1.5			Аккумулятор (2 в серии) (А/час)		180		
Главный редуктор		Спирально-коническая передача, одноступенчатая редукция				Напряжение ламп (В)		24		
Заключительный редуктор		Планетарный редуктор				Заправочные емкости				

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Размер шин	11.00-16	Топливный бак (л)	80
Тормозная система		Бак гидросистемы (л)	80
Служебный тормоз	Пневмонический, 4-колесный тормоз (сухой)	Коробка передач (л)	16
Установленное давление (МПа) Парковочный и аварийный тормоз	0.78 Тормозной суппорт, контролируемый гибким валом	Передний мост (л) / Задний мост (л)	8/8

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572