

Малый фронтальный погрузчик LG812D



Общие данные		Система рулевого управления	
Объем ковша (м³)	0.55	Тип	Гидравлическая система с датчиком нагрузки
Номинальная грузоподъемность(кг)	1200	Цилиндры-Bore xStroke (мм)	2-63X280
Рабочая масса(кг)	4200	Насос рулевого управления	Общий с рабочим насосом
Сила тяги (кН)	31	Давление в системе (МПа)	14

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Сила отрыва (кН) :			36			Угол поворота рулевого колеса			±35°										
Максимальная скорость прередвижения (км/ч)			I II			Гидравлическая система													
Вперед			8.3 20.8			Подъемный цилиндр -BorexStroke (мм)			2-80X610										
Задний ход			7.7 19.0			Наклонный цилиндр-BorexStroke(мм)			1-100X450										
Двигатель			Changchai 490B						Рабочий насос			Шестеренч атый насос							
Номинальная мощность (кВт при об / мин)				38/2400								Скорость потока (л/мин/об/мин)			120/2400				
Номинальный крутящий момент (Нм при об / мин). Пусковое напряжение (В)				173/1800 24								Давление в системе (мПа)			16				
Приводной механизм												Длительность рабочего цикла при номинальной нагрузки ковша (в секундах):							
Преобразователь крутящего момента			Одноступенчатый, однотурбинный, 3-элементный									Подъем(заг ружен)		Сброс		Снижени е (пустой)		Об щая	
Козэффициент крутящего момента			3.7									4.5		01.2		2.2		7.9	
Коробка передач			С неподвижным валом. гидравлическим переключением передач									Электрическая система							
Передачи			2 передних/2 задних									Напряжение в сисьтеме (В)			24				
Давление передачи (МПа)				1.2-1.5								Аккумулятор(2 в серии) (А/час)			180				
Главный редуктор			Спирально-коническая передача, одноступенчатая редукция									Напряжение ламп (В)			24				
Заключительный редуктор			Планетарный редуктор									Заправочные емкости							
Размер шин			11.00-16									Топливный бак (л)			80				
Тормозная система												Бак гидросистемы (л)			80				

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Служебный тормоз	Пневмонический, 4-колесный тормоз (сухой)	Коробка передач (л)	16
Установленное давление (МПа) Парковочный и аварийный тормоз	0.78 Тормозной суппорт, контролируемый гибким валом	Передний мост (л) / Задний мост (л)	8/8

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572