

Грузовик с бетономешалкой на 12м³

HDT5256GJB CONCRETE MIXER



DRIVE TYPE : 6 × 4
ENGINE POWER : 247 Kw
MIXING VOLUME : 12 m3



Модель		HDT5256GJB (12336) HDT5256GJB (12375)	HDT5256GJB1 (12336) HDT5256GJB1 (12375)
Полные характеристики и параметры машины	Шасси	HOWO	STEYR KING
	Допустимая полная масса (кг)	15000	15000
	Полная масса машины (кг)	25000	25000
Наружные размеры		9880*2496*3920	9800*2496*3880

Shanghai Longji Construction machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

	габариты(Д×Ш×В) (мм)		
	Колесная база (мм)	4025+1350	4000+1350
	Передний свес (мм)	1500	1560
	Задний свес (мм)	2980	2890
	Мин. Клиренс над землей (мм)	245	296
	Макс. скорость передвижения (км/ч)	86	90
	Мин. диаметр разворота (м)	20	19.3
	Расход масла на 100 км (при некоторых ограничениях)	≤25	≤25
Конфигурация автомобиля	Сцепление	Сухое однодисковое сцепление (φ430)	Сухое однодисковое сцепление (φ430)
	Коробка передач	ZF5S-150GB	HW18709
	Тип привода	6*4	6*4
	Управляющий механизм	ZF8098	ZF8098
	Рабочие тормоза	Двухконтурные пневматические тормоза	Двухконтурные пневматические тормоза
	Парковочный тормоз	Подпружиненный пневматический тормоз с отсечкой	Подпружиненный пневматический тормоз с отсечкой
	Вспомогательный тормоз Шины	Тормоз выхлопной системы 12.00(R)-20	Тормоз выхлопной системы 12.00(R)-20
Параметры двигателя	Модель	P11C-UH;WD615.95	WD615.95,WD615.95E,WD 615.96,WD615.96E
	Тип	Рядный 6-цилиндровый, Водяного охлаждения, Турбированный, С интеркулером, Дизельный двигатель электрического (Прямого) впрыска или рециркуляции отработанных газов	Рядный 6-цилиндровый, Водяного охлаждения, Турбированный, С интеркулером, Дизельный двигатель электрического (Прямого) впрыска или рециркуляции отработанных газов
	Стандарт эмиссии	China III, Euro III	China III, Euro III

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Параметры бетономешалки	Макс. мощность (л.с.)	336, 375 (2200об/мин)	336, 375 (2200об/мин)
	Макс. крутящий момент	1420,1350 Нм	1420,1350 Нм
	Геометрический объем мешалки (м³)	18.5	18.5
	Макс. объем мешалки (м³)	12-13	12-13
	Скорость подачи (м³)	≥3.5	≥3.5
	Скорость выгрузки (≥м³)	≥2.5	≥2.5
	Остаток	Около нуля	Около нуля
	Макс. скорость вращения (об/мин)	14-16	14-16
	Макс. угол мешалки (°)	12	12
	Макс. Диаметр мешалки (мм)	φ2412	φ2412
Система управления	Редуктор	Italian BONFILI-580	Italian BONFILI-580
	Гидравлический насос	US EATON6423-279	US EATON6423-279
Система водяного охлаждения	Гидравлический мотор	US EATON6433-042	US EATON6433-042
	Радиатор	German AKG с датчиком вакуума	German AKG с датчиком вакуума
	Емкость водяного бака (л)	260	260
	Тип подачи воды	Водяной насос; Пневматический насос	Водяной насос; Пневматический насос

Title:

Keywords:

Description:

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572