

Грузовик с бетономешалкой на 8м³

HDT5250GJB CONCRETE MIXER



DRIVE TYPE : 6 × 4
ENGINE POWER : 247 Kw
MIXING VOLUME : 8 m³



Модель		ZZ5256GJBM3246C (8290)	ZZ5257GJBM3247C (8290)
		HDT5257GJB (8336)	ZZ5257GJBN3247C (8336)
Полные характеристики и параметры автомобиля	Шасси	STEYR KING	HOWO

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

	Допустимая полная масса (Кг)	12600	13500
	Полная масса автомобиля (кг)	25000	25000
	Наружные размеры (Д × Ш × В) (мм)	8555 × 2490 × 3800	8715 × 2496 × 3800
	Колесная база (мм)	3225+1350	3225+1350
	Передний свес (мм)	1562	1500
	Задний свес (мм)	2419	2615
	Мин. клиренс между землей (мм)	297	314
	Макс. скорость передвижения (км/ч)	75	90
	Мин. диаметр поворота (м)	17.3	17.3
	Потери масла на 100км (при некоторых ограничениях)	≤25	≤25
Конфигурация автомобиля	Сцепления	Сухое однодисковое сцепление(φ430)	Сухое однодисковое сцепление(φ430)
	Коробка передач	SINOTRUCK HW18709	SINOTRUCK HW18709
	Тип шасси	6 × 4	6 × 4
	Механизм управления	ZF8098	ZF8098
	Рабочий тормоз	Двухконтурный пневматический тормоз	Двухконтурный пневматический тормоз
	Парковочный тормоз	Подпружиненный пневматический тормоз с отсечкой	Подпружиненный пневматический тормоз с отсечкой
	Вспомогательный тормоз	Тормоз выхлопной системы	Тормоз выхлопной системы
Параметры двигателя	Покрышки	12.00(R)-20	12.00(R)-20
	Модель	WD615.95(E);WD615.96(E)	WD615.95(E);WD615.96(E)
	Тип	Рядный 6-цилиндровый, Водяного охлаждения, Турбированный, С интеркулером, Дизельный двигатель электрического (Прямого) впрыска	Рядный 6-цилиндровый, Водяного охлаждения, Турбированный, С интеркулером, Дизельный двигатель электрического (Прямого) впрыска
	Стандарт эмиссии	Euro III	Euro III

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

	Пропускная способность (л)	9.726	9.726
	Мощность (л.с.)	290, 336 (2200об/мин)	290, 336(2200об/мин)
Параметры мешалки	Макс. крутящий момент	1350 Нм(1100-1600об/мин)	1350 Нм(1100-1600об/мин)
	Геометрический объем мешалки (м ³)	12.8	12.8
	Макс. объем мешалки (м ³)	8-8.8	8-8.8
	Скорость подачи(м ³)	≥3	≥3
Система управления	Скорость выгрузки (≥м ³)	≥1.5	≥1.5
	Остаток	≤0.5%	≤0.5%
	Макс. скорость вращения (об/мин)	14-16	14-16
	Наклон мешалки (°)	15	15
	Макс. диаметр мешалки (мм)	2162	2162
	Редуктор	Italian BONFILI-577L	Italian BONFILI-577L
	Гидравлический насос	US EATON5423-518	US EATON5423-518
	Гидравлический мотор	US EATON4633-045	US EATON4633-045
	Радиатор	German AKG с датчиком вакуума	German AKG с датчиком вакуума
Система водяного охлаждения	Емкость водяного бака (л)	260	260
	Система подачи воды	Водяной насос; Пневматический насос	Водяной насос; Пневматический насос

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572