

Грузовик с бетономешалкой на 9м³

HDT5259GJB CONCRETE MIXER

DRIVE TYPE : 6 × 4
ENGINE POWER : 247 Kw
MIXING VOLUME : 9 m3



Полные характеристики и параметры машины	Модель	ZZ5256GJBM3846C (9290) HDT5258GJB (9336)	ZZ5257GJBM3847C (9290) HDT5259GJB (9336)
	Шасси	STEYR King	HOWO
	Допустимая полная	13000	13220

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

	масса (кг) Полная масса машины (кг) Наружные габариты(Д×Ш×В) (мм)	25000 9200×2490×3800	25000 9054×2496×3750
	Колесная база (мм) Передний свес (мм)	3800+1350 1560	3825+1350 1500
	Задний свес (мм)	2450	2375
	Мин. Клиренс над землей (мм)	314	314
	Макс. скорость передвижения (км/ч) Мин. диаметр разворота (м) Расход масла на 100 км (при некоторых ограничениях)	75 19.6 ≤25	90 19.3 ≤25
Конфигурация автомобиля	Сцепление Коробка передач	Сухое однодисковое сцепление (φ430) SINOTRUCK HW18709	Сухое однодисковое сцепление (φ430) SINOTRUCK HW18709
	Тип привода Управляющий механизм	6×4 ZF8098	6×4 ZF8098
	Рабочие тормоза	Двухконтурные пневматические тормоза	Двухконтурные пневматические тормоза
Параметры двигателя	Парковочный тормоз	Подпружиненный пневматический тормоз с отсечкой	Подпружиненный пневматический тормоз с отсечкой
	Вспомогательный тормоз Покрышки	Тормоз выхлопной системы 12.00(R)-20	Тормоз выхлопной системы 12.00(R)-20
	Модель	WD615.95(E)	WD615.95(E)
	Тип	Рядный 6-цилиндровый, Водяного охлаждения, Турбированный, С интеркулерами, Дизельный двигатель электрического (Прямого) впрыска	Рядный 6-цилиндровый, Водяного охлаждения, Турбированный, С интеркулерами, Дизельный двигатель электрического

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

	Стандарт эмиссии	China III, Euro III	(Прямого) впрыска China III, Euro III
	Макс. мощность (л.с.)	290, 336 (2200об/мин)	290, 336(2200об/мин)
	Макс. крутящий момент	1350 Нм	1350 Нм
Параметры мешалки	Геометрический объем мешалки (м³)	14.7	14.7
	Макс. рабочий объем мешалки (м³)	9-10	9-10
	Скорость подачи (м³/мин)	≥3.5	≥3.5
	Скорость выгрузки (≥м³/мин)	≥1.5	≥1.5
	Остаток	Около нуля	Около нуля
	Макс. скорость вращения (об/мин)	14-16	14-16
	Макс. угол мешалки (°)	13.5	13.5
	Макс. Диаметр мешалки (мм)	2162	2162
Система управления	Редуктор	Italian BONFILI-577L	Italian BONFILI-577L
	Гидравлический насос	US EATON5423-518	US EATON5423-518
	Гидравлический мотор	US EATON5433-138	US EATON5433-138
	Радиатор	German AKG с датчиком вакуума	German AKG с датчиком вакуума
Система водяного охлаждения	Емкость водяного бака (л)	260	260
	Тип подачи воды	Водяной насос; Пневматический насос	Водяной насос; Пневматический насос

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Website: <http://www.shlongji.com>