

Средний гусеничный бульдозер SD22

SD22 BULLDOZER

LONGJI

BLADE CAPACITY: 6.4 m³
WEIGHT : 23400 kg
ENGINE POWER: 162 kw

SHANTUI SD22

ISO 9001 CQC CE SGS

Позиция	Единицы измерения	SD22
Д×Ш×В (без рыхлителя)	мм	5750×3725×3395
Рабочий вес (без рыхлителя)	т	23.4
Двигатель	-	Cummins NT855-C280S10
Номинальная мощность	КВт/об. мин	162/1800

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Преодолеваемый подъем	°	30
Тип отвала	-	Прмой наклоняемый отвал, U-отвал, Полу-U отвал, поворотный отвал
Ширина отвала	мм	Прямой наклоняемый отвал 3725×1315 U-отвал 3800×1343 полу-U отвал 3725×1374 Поворотный отвал 4365×1055
Призма волочения	м ³	Прямой наклоняемый отвал 6.4 U отвал 7.5 полу-U отвал 7.0 Поворотный отвал 4.7
Максимальное падение отвала ниже уровня земли	мм	540
Подъемная высота отвала	мм	1210
Тип рыхлителя		Одиночный рыхлитель, Треххвостовой рыхлитель
Глубина разрыхления рыхлителя	мм	Одиночный рыхлитель 695 Треххвостовой рыхлитель 666
Подъемная высота рыхлителя	мм	Одиночный рыхлитель 515 Треххвостовой рыхлитель 555
Количество носителей (с каждой стороны)	-	2
Количество опорных катков (с каждой стороны)	-	6
Количество башмаков гусеницы (с каждой стороны)	-	38
Ширина башмака гусеницы	мм	560
Ширина колеи	мм	2000
Длина основания и давление на грунт	мм/МПа	2730-0.077
Шаг	мм	216
Скорость движения вперед	км/ч	0-3.6
		0-6.5
		0-11.2
Скорость движения назад	км/ч	0-4.3
		0-7.7
		0-13.2

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572