

Средний гусеничный бульдозер SD23

SD23 BULLDOZER

LONGJI

BLADE CAPACITY: 7.8 m³
WEIGHT : 24600 kg
ENGINE POWER: 169 kw



ISO 9001 CQC CE SGS BUREAU VERITAS

Позиция	Единицы измерения	SD23
Д×Ш×В (без разрыхлителя)	мм	5874×3725×3360
Рабочий вес (без разрыхлителя)	т	24.6
Двигатель	-	Cummins NT855-C280S10
Номинальная мощность	КВт/о	169/2000

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

	б.мин.	
Преодолеваемый подъем	°	30
Тип отвала	-	Прямой наклоняемый отвал, U-отвал, поворотный отвал
Ширина отвала	мм	Прямой наклоняемый отвал 3725×1395, U-отвал 3860×1379, поворотный отвал 4365×1107
Призма волочения	м3	Прямой наклоняемый отвал 7.8, U-отвал 8.4, поворотный отвал 5.4
Макс. Падение ниже уровня земли отвала	мм	540
Высота подъема отвала	мм	1210
Тип рыхлителя	-	Одиночный рыхлитель, Треххвостовой рыхлитель
Глубина рыхления рыхлителя	мм	Одиночный рыхлитель 695, Треххвостовой рыхлитель 666
Высота подъема рыхлителя	мм	Одиночный рыхлитель 515, Треххвостовой рыхлитель
Количество носителей (с каждой стороны)	-	2
Количество опорных катков (с каждой стороны)	-	7
Количество башмаков гусеницы (с каждой стороны)	-	39
Ширина башмака гусеницы	мм	560/610/660
Ширина колеи	мм	2000
Длина основания и давление на грунт	мм/М Па	2840-0.078
Шаг	мм	216
Скорость вперед	Км/ч	0-3.8
		0-6.8
		0-11.8
Скорость назад	Км/ч	0-4.9
		0-8.5
		0-14.3

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572