

Средний гусеничный экскаватор SD32

SD32 BULLDOZER

BLADE CAPACITY: 10 m³
WEIGHT : 37200 kg
ENGINE POWER: 235kw 320Hp



Позиция	Единицы измерения	SD32
Д×Ш×В (без разрыхлителя)	мм	6880×4130×3725
Рабочий вес (без разрыхлителя)	т	37.2
Двигатель	-	CumminsNTA855-C360S10
Номинальная мощность	КВт/об	235/2000

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

	.мин	
Преодолеваемый подъем	°	30
Тип отвала	-	Прямой наклоняемый отвал, Полу-U отвал, Поворачиваемый отвал.
Ширина отвала	мм	Прямой наклоняемый отвал 4130×1590, Полу-U отвал 4030×1720, Поворачиваемый отвал 5000×1140
Призма волочения	м3	Прямой наклоняемый отвал 10, Полу-U отвал 11.9, Поворачиваемый отвал 6
Макс. глубина ниже уровня земли.	мм	560
Высота подъема отвала	мм	1560
Тип рыхлителя	-	Одиночный рыхлитель, Треххвостовой рыхлитель.
Глубина рыхления рыхлителя	мм	Одиночный рыхлитель 1250, Треххвостовой рыхлитель 842
Высота подъема рыхлителя	мм	Одиночный рыхлитель 955, Треххвостовой рыхлитель 883
Количество носителей (с каждой стороны)	-	2
Количество опорных катков (с каждой стороны)	-	7
Количество башмаков гусеницы (с каждой стороны)	-	41
Ширина башмака	мм	560
Ширина колеи	мм	2140
Длина основания и давление на грунт	мм/МПа	3150-0.105
Шаг	мм	228.6
Скорость вперед	км/ч	0–3.6
		0–6.6
		0–11.5
Скорость назад	км/ч	0–4.4
		0–7.8
		0–13.5

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572