

Средний гусеничный экскаватор SD42-3.

SD42-3 BULLDOZER**LONGJI**

BLADE CAPACITY: 16 m³
WEIGHT : 53000 kg
ENGINE POWER: 310kw 420Hp



Позиция	Единицы измерения	SD42-3
Д×Ш×В	мм	9630×4315×3955 (с разрыхлителем)
Рабочая масса	т	53 (с разрыхлителем)
Двигатель	-	Cummins KTA19-C525
Номинальная мощность	КВт/об.ми н	310/2000
Преодолеваемый подъем	°	30

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Тип отвала	-	Полу-U отвал
Ширина отвала	мм	4315×1875
Линза волочения	м3	16
Макс. глубина ниже уровня земли	мм	700
Высота подъема отвала	мм	1545
Тип разрыхлителя	-	Одиночный разрыхлитель
Глубина разрыхления разрыхлителя	мм	1400
Высота подъема разрыхлителя	мм	1130
Количество носителей (с каждой стороны)	-	2
Количество опорных валов (с каждой стороны)	-	7
Количество башмаков гусеницы (с каждой стороны)	-	41
Ширина башмака гусеницы	мм	610
Ширина колеи	мм	2260
Длина основания и давление основания	мм/МПа	3560-0.123
Шаг	мм	260.35
Скорость вперед	км/ч	0-3.7
		0-6.8
		0-12.2
Скорость назад	км/ч	0-4.4
		0-8.2
		0-14.8

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572