

Средний фронтальный погрузчик CDM855EK



Общие данные		Система рулевого управления	
Объем ковша (м ³)	2.8	Тип	Гидравлическая система с датчиком нагрузки
Номинальная грузоподъемность(кг)	5000	Цилиндры-BorexStroke (мм)	2-100×324
Рабочая масса(кг)	17200	Насос рулевого управления	Шестеренчатый насос
Сила тяги (кН)	155	Давление в системе (мПа)	15

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Сила отрыва (кН)		≥170		Скорость потока (л/мин/об/мин)		176/2200	
Максимальная высота разгрузки (мм)		3181		Угол поворота рулевого колеса		±35°	
Скорость передвижения (км/ч):							
	I	II		Гидравлическая система			
Вперед	11.5	36		Подъемный цилиндр -BorexStroke (мм)	2-180×721		
Назад	16			Наклонный цилиндр-BorexStroke(мм)	1-200×563		
Двигатель		WEICHAIWD10G240E24		Модель рабочего насоса		Шестеренчатый насос	
Номинальная мощность (кВт при об / мин)		175/2200		Скорость потока (л/мин/об/мин)		220/2200	
Номинальный крутящий момент (Нм при об / мин)		920/1400-1600		Давление в системе (мПа)		16	
Пусковое напряжение (В)		24		Вспомогательная система контроля давления (мПа)		2.5	
Приводной механизм				Длительность рабочего цикла при номинальной нагрузки ковша (в секундах):			
Преобразователь крутящего момента	Одноступенчатый, 2-турбинный, 4-элементный			Подъем (загружен)	Сброс	Снижение (пустой)	Общая
Коэффициент крутящего момента	4			6	1	4	11
Коробка передач	Планетарная коробка передач			Электрическая система			
Передачи	2 передних/1 задняя			Напряжение в сисьтеме (В)		24	
Давление передачи (МПа)		1.2-1.5		Аккумулятор (2 в серии) (А/час)		120	
Главный редуктор	Спирально-коническая передача, одноступенчатая редукция			Напряжение ламп (В)		24	
Заключитель ный редуктор	Планетарный редуктор			Заправочные емкости			
Размер шин	23.5-25 L-3 16PR			Топливный бак (л)		285	
Тормозная система				Бак гидросистемы (л)		285	
Служебный тормоз	Двойной круговой тормозной суппорт, сухой тормоз			Коленчатый вал (л)		20	

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Установленное давление (мПа)	0.78	Коробка передач (л)	45
Парковочный тормоз	Тормозной суппорт с пневматическим приводом	Передний мост (л) / Задний мост (л)	23/23
Аварийный тормоз	Тормозной суппорт с пневматическим приводом	Система кондиционирования	
		Мощность обогрева (Вт)	5300(±10%)
		Мощность охлаждения (Вт)	4500(±10%)

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572