

Средний фронтальный погрузчик CDM855W

CDM855W WHEEL LOADER



LOADING CAPACITY : 16000 Kg
RATED POWER : 162 Kw
OPERATING MASS : 154 Kg







Общие данные		Система рулевого управления	
Объем ковша (м³)	3	Тип	Гидравлическая система с датчиком нагрузки
Номинальная грузоподъемность(кг)	5000	Цилиндры-BorexStroke (мм)	2-100×324
Рабочая масса(кг)	16600±300	Насос рулевого управления	Шестеренчатый насос

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Сила тяги (кН)			155±3			Давление в системе (мПа)			15								
Сила отрыва (кН)			170±3			Скорость потока (л/мин/об/мин)			176/2200								
Скорость передвижения (км/ч):						Угол поворота рулевого колеса			±35°								
	I	II				Гидравлическая система											
Вперед			11.5			36						Подъемный цилиндр -BorexStroke (мм)			2-180×721		
Назад			16									Наклонный цилиндр-BorexStroke(мм)			1-200×563		
Двигатель						WEICHAI WD10G220E21						Модель рабочего насоса			Шестеренчатый насос		
Номинальная мощность (кВт при об / мин)						162/2200						Скорость потока (л/мин/об/мин)			220/2200		
Номинальный крутящий момент (Нм при об / мин)						850/1400-1600						Давление в системе (мПа)			16		
Пусковое напряжение (В)						24						Вспомогательная система контроля давления (мПа)			2.5		
Приводной механизм						Длительность рабочего цикла при номинальной нагрузки ковша (в секундах):											
Преобразователь крутящего момента			Одноступенчатый, 2-турбинный, 4-элементный			Подъем(загружен)			Сброс			Снижение (пустой)			Общая		
Коэффициент крутящего момента			4			6			1			4			11		
Коробка передач			Планетарная коробка передач			Электрическая система											
Передачи			2 передних/1 задняя			Напряжение в сисьтеме (В)			24			Аккумулятор (2 в серии) (А/час)			120		
						Давление передачи (мПа)						Напряжение ламп (В)			24		
Главный редуктор			Спирально-коническая передача														

	редукция		
Заключительный редуктор	Планетарный редуктор	Заправочные емкости	
Размер шин	23.5-25 L-3 16PR	Топливный бак (л)	285
Тормозная система		Бак гидросистемы (л)	285
Служебный тормоз	Одиночный круговой тормозной суппорт, сухой тормоз	Коленчатый вал (л)	20
Установленное давление (мПа)	0.78	Коробка передач (л)	45
Парковочный тормоз	Тормозной суппорт с пневматическим приводом	Передний мост (л) / Задний мост (л)	23/23
Аварийный тормоз	Тормозной суппорт с пневматическим приводом		

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572