

Средний фронтальный погрузчик CLG888II



Общие данные		Система рулевого управления	
Объем ковша (м³)	4.5	Тип	сочлененная
Номинальная грузоподъемность(кг)	8000	Цилиндры-BorexStroke (мм)	2-100X324
Рабочая масса(кг)	300000	Насос рулевого управления	Gear Pump
Сила тяги (кН)	200	Давление в системе (МПа)	20
Сила отрыва (кН)	260	Скорость потока (л/мин/об/мин)	176/220

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Скорость передвижения (км/ч):	24.5-35	Угол поворота рулевого колеса	0 ±35°
4 передних		Гидравлическая система	
3 задних		Подъемный цилиндр -BorexStroke (мм)	2-180X864
Двигатель	Cummins	Наклонный цилиндр-BorexStroke(мм)	1-220X626
Номинальная мощность (кВт при об / мин)	235/2100	Модель рабочего насоса	Шестеренчатый насос
Номинальный крутящий момент (Нм при об / мин)	920/1400-1600	Скорость потока (л/мин/об/мин)	275/2200
Пусковое напряжение (В)	24	Давление в системе (мПа)	20.7
Приводной механизм		Вспомогательная система контроля давления (мПа)	2.5
Преобразователь крутящего момента	Одноступенчатый, 3-элементный	Длительность рабочего цикла при номинальной нагрузки ковша (в секундах):	
Коэффициент крутящего момента	2.56	Подъем(загружен)	Сброс
Коробка передач	С распределительным валом переключения передач	6.9	1.6
Передачи	4 передних/4 задних	Снижение (пустой)	Общая
Давление передачи (мПа)	1.7-1.9	3.3	11.8
Главный редуктор	Спирально-коническая передача, одноступенчатая редукция	Электрическая система	
Заключительный редуктор	Планетарный редуктор	Напряжение в сисьтеме (В)	24
Размер шин	29.5 - 25	Аккумулятор (2 в серии) (А/час)	120
Тормозная система		Напряжение ламп (В)	24
Тип служебного тормоза	Многодисковой мокрого типа	Заправочные емкости	
Приведение в	Гидравлическое	Топливный бак (л)	445
		Бак гидросистемы (л)	285
		Коленчатый вал (л)	20
		Передний мост (л) / Задний мост (л)	70 65/65

действие тормозной

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

системы			
		Система кондиционирования (необязательно)	
		Мощность обогрева (Вт)	5800 (±10%)
		Мощность охлаждения (Вт)	4500 (±10%)

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572