

Средний фронтальный погрузчик (король высокой разгрузки) LG833B



LG833B WHEEL LOADER

LONGJI

BUCKET CAPACITY : 1.7 m³
LOADING CAPACITY : 3000 Kg
RATED POWER : 92 Kw

ISO 9001 CQC CE SGS

Общие данные		Система рулевого управления	
Объем ковша (м ³)	1.7	Тип	Гидравлическая система с датчиком нагрузки
Номинальная грузоподъемность(кг)	3000	Цилиндры-BorexStroke (мм)	2-80×315

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Рабочая масса(кг)				10300±300				Насос рулевого управления				Шестеренчатый насос			
Сила тяги (кН)				97±3				Давление в системе (мПа)				14			
Сила отрыва (кН)				100±3				Скорость потока (л/мин/об/мин)				88/2200			
Скорость передвижения (км/ч):								Угол поворота рулевого колеса				±35°			
								Гидравлическая система							
Вперед				6.5		12		Подъемный цилиндр -BorexStroke (мм)				2-125×784			
Назад				6.8		12.5		Наклонный цилиндр-BorexStroke(мм)				1-140×553			
Двигатель				WP6G125E22				Модель рабочего насоса				Шестеренчатый насос			
Номинальная мощность (кВт при об / мин)				92/2200				Скорость потока (л/мин/об/мин)				176/2200			
Номинальный крутящий момент (Нм при об / мин)				500/1400-1600				Давление в системе (мПа)				16			
Пусковое напряжение (В)				24											
Приводной механизм								Длительность рабочего цикла при номинальной нагрузки ковша (в секундах):							
Преобразователь крутящего момента				Одноступенчатый, однотурбинный, 3-элементный				Подъем(загружен)		Сброс		Снижение (пустой)		Общая	
Коэффициент крутящего момента				3.5				5.5		1.3		3.7		10.5	
Коробка передач				С распределительным валом переключения передач				Электрическая система							

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Передачи	3 передних/3 задних		Напряжение в сисьтеме (В)	24
Давление передачи (мПа)		1.2-1.5	Аккумулятор (2 в серии) (А/час)	105
Главный редуктор	Спирально-коническая передача, одноступенчатая редукция		Напряжение ламп (В)	24
Заклучительный редуктор	Планетарный редуктор		Заправочные емкости	
Размер шин	17.5-25 L-3 12PR		Топливный бак (л)	200
Тормозная система			Бак гидросистемы (л)	200
Служебны й тормоз	Одноконтурный суппорт, пневматический тормоз		Коленчатый вал (л)	17
Установленно е давление (мПа)	0.78		Коробка передач (л)	36
Парковочный и аварийный тормоз	Гибким валом контролируемый суппорт		Передний мост (л) / Задний мост (л)	13/13
			Система кондиционирования	
			Мощность обогрева (Вт)	5800(±10%)
			Мощность охлаждения (Вт)	4500(±10%)

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572