

Средний фронтальный погрузчик LG843



LG843 WHEEL LOADER

LONGJI

BUCKET CAPACITY : 2.3 m³
LOADING CAPACITY : 4000 Kg
RATED POWER : 120 Kw

ISO 9001 C E SGS

Общие данные		Система рулевого управления	
Объем ковша (м ³)	2.3	Тип	Гидравлическая система с датчиком нагрузки
Номинальная грузоподъемность(кг)	4000	Цилиндры-BorexStroke (мм)	2-90×340
Рабочая масса(кг)	13000±300	Насос рулевого управления	Gear Pump
Сила тяги (кН)	120±3	Давление в системе (МПа)	16

Максимальная 2900 .td.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Высота выгрузки (мм)							
Сила отрыва (кН)		127±3		Скорость потока (л/мин/об/мин)		138/2200	
Скорость передвижения (км/ч):				Угол поворота рулевого колеса		±35°	
	I	II		Гидравлическая система			
Вперед	11.5	36		Подъемный цилиндр -BorexStroke (мм)		2-125×769	
Назад	16			Наклонный цилиндр-BorexStroke(мм)		1-160×495	
Двигатель		Deutz TD226B-6IG 1		Модель рабочего насоса		Шестеренчатый насос	
Номинальная мощность (кВт при об / мин)		129/2200		Скорость потока (л/мин/об/мин)		110/2200	
Номинальный крутящий момент (Нм при об / мин)		680/1400-1600		Давление в системе (мПа)		16	
Пусковое напряжение (В)		24		Вспомогательная система контроля давления (мПа)		2.5	
Приводной механизм				Длительность рабочего цикла при номинальной нагрузке ковша (в секундах):			
Преобразователь крутящего момента	Одноступенчатый, 2-турбинный, 4-элементный			Подъем(загружен)	Сброс	Снижение (пустой)	Общая
Коэффициент крутящего момента	4			6	1.2	4.3	11.5
Коробка передач	Планетарная коробка передач			Электрическая система			
Передачи	2 передних/1 задняя			Напряжение в сисьтеме (В)		24	
Давление передачи (мПа)		1.2-1.5		Аккумулятор (2 в серии) (А/час)		120	
Главный редуктор	Спирально-коническая передача, одноступенчатая редукция			Напряжение ламп (В)		24	
Заключитель	Планетарный			Заправочные емкости			

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

ный редуктор	редуктор		
Размер шин	20.5-25 L-3 16PR	Топливный бак (л)	240
Тормозная система		Бак гидросистемы (л)	240
Служебны й тормоз	Одноконтурный суппорт, пневматический тормоз	Коленчатый вал (л)	17
Установленное давление (мПа)	0.78	Коробка передач (л)	45
Парковочный тормоз	Гибким валом контролируемы й суппорт	Передний мост (л) / Задний мост (л)	23/23
		Система кондиционирования	
		Мощность обогрева (Вт)	5800(±10%)
		Мощность охлаждения (Вт)	4500(±10%)

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572