

Средний фронтальный погрузчик LG850D



LG850D WHEEL LOADER

LONGJI

BUCKET CAPACITY : 3.0 m³
LOADING CAPACITY : 5000 Kg
RATED POWER : 154 Kw

ISO 9001 CQC

CE

SGS

SGS

Общие данные		Система рулевого управления	
Объем ковша (м ³)	3.0	Тип	Гидравлическая система с датчиком нагрузки
Номинальная грузоподъемность(кг)	5000	Цилиндры-BorexStroke (мм)	2-100×324
Рабочая масса(кг)	15850	Насос рулевого управления	Шестеренчатый насос
Сила тяги (кН)	155	Давление в системе (МПа)	16

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Сила отрыва (кН)		165		Скорость потока		176/2200	
Максимальная		3193		(л/мин/об/мин)			
высота выгрузки (мм)				Угол поворота рулевого		±32°	
Скорость передвижения (км/ч):				колеса			
	I	II		Гидравлическая система			
Вперед	11.5	36		Подъемный цилиндр	2-180×721		
				-BorexStroke (мм)			
Назад	16			Наклонный	1-200×563		
				цилиндр-BorexStroke(мм)			
Двигатель		WEICHAIW10G240E2		Модель рабочего насоса	Шестеренчатый насос		
		1					
Номинальная		175/1900		Скорость потока	220/2200		
мощность (кВт при об				(л/мин/об/мин)			
/ мин)				Давление в системе (мПа)	16		
Номинальный		920/1400-1600		Вспомогательная система	2.5		
крутящий момент (Нм							
при об / мин)				контроля давления (мПа)			
Пусковое напряжение		24					
(В)				Длительность рабочего цикла при номинальной			
Приводной механизм				нагрузки ковша (в секундах)			
Преобразовате	Одноступенчатый,			Подъем(загру	Сброс	Снижение	Общая
ль крутящего	2-турбинный,4-элементны			жен)		(пустой)	
момента	й			6	1	4	11
Кэффициент	4			Электрическая система			
крутящего							
момента							
Коробка	Planetary Power shift			Напряжение в сисьтеме (В)			
передач	Transmission			24			
Передачи	2 передних /1 задняя			Аккумулятор (2 в серии)			
Давление передачи	1.2-1.5			(А/час)			
Главный	Спирально-коническая			Напряжение ламп (В)			
редуктор	передача,			24			
	одноступенчатая редукция			Заправочные емкости			
Заключительн	Планетарный редуктор						
ый редуктор							
Размер шин	23.5-25 L-3 16PR			Топливный бак (л)			
				285			
Тормозная система				Бак гидросистемы (л)			
				285			

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Служебный тормоз	Двойной круговой тормозной суппорт, сухой тормоз	Коленчатый вал (л)	20
Установленное давление (мПа)	0.78	Коробка передач (л)	45
Парковочный тормоз	Тормозной суппорт с пневматическим приводом	Передний мост (л) / Задний мост (л)	23/23
Аварийный тормоз	Тормозной суппорт с пневматическим приводом	Система кондиционирования	
		Мощность обогрева (Вт)	5300(±10%)
		Мощность охлаждения (Вт)	4500(±10%)

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572