

Средний фронтальный погрузчик (король высокой разгрузки) LG853D



LG853D WHEEL LOADER

LONGJI

BUCKET CAPACITY : 2.6 m³
LOADING CAPACITY : 5000 Kg
RATED POWER : 154 Kw

ISO 9001 CQC CE SGS

Общие данные		Система рулевого управления	
Объем ковша (м ³)	2.6	Тип	Гидравлическая система с датчиком нагрузки
Номинальная грузоподъемность(кг)	5000	Цилиндры-BorexStroke (мм)	2-100×324
Рабочая масса(кг)	16200	Насос рулевого управления	Шестеренчатый

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

				насос			
Сила тяги (кН)				155			
Сила отрыва (кН)				145			
Максимальная высота выгрузки (мм)				3550			
Скорость передвижения (км/ч):				Угол поворота рулевого колеса			
				±35°			
				Гидравлическая система			
Вперед				Подъемный цилиндр -BorexStroke (мм)			
Назад				Наклонный цилиндр-BorexStroke(мм)			
Двигатель				Модель рабочего насоса			
WEICHAИWD10G240E24				Шестеренчатый насос			
Номинальная мощность (кВт при об / мин)				Скорость потока (л/мин/об/мин)			
175/1900				220/2200			
Номинальный крутящий момент (Нм при об / мин)				Давление в системе (мПа)			
920/1400-1600				16			
Пусковое напряжение (В)				Вспомогательная система контроля давления (мПа)			
24				2.5			
Приводной механизм				Длительность рабочего цикла при номинальной нагрузки ковша (в секундах):			
Преобразователь крутящего момента				Подъем (загружен)			
Преобразователь крутящего момента				Сбро с			
Коэффициент крутящего момента				Снижение (пустой)			
Коробка передач				Общая			
Передачи				6			
Давление передачи (мПа)				1			
Главный редуктор				4			
Спирально-коническая передача, одноступенчатая редукция				11			
Заключительный редуктор				Электрическая система			
Планетарный редуктор				Напряжение в сисьтеме (В)			
				24			
				Аккумулятор (2 в серии) (А/час)			
				120			
				Напряжение ламп (В)			
				24			
				Заправочные емкости			

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Размер шин	23.5-25 L-3 16PR	Топливный бак (л)	285
Тормозная система		Бак гидросистемы (л)	265
Служебный тормоз	Двойной круговой тормозной суппорт, сухой тормоз	Коленчатый вал (л)	20
Установленное давление (мПа)	0.78	Коробка передач (л)	45
Парковочный тормоз	Тормозной суппорт с пневматическим приводом	Передний мост (л) / Задний мост (л)	25/25
Аварийный тормоз	Тормозной суппорт с пневматическим приводом	Система кондиционирования	
		Мощность обогрева (Вт)	5300(±10%)
		Мощность охлаждения (Вт)	4500(±10%)

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572