

Средний фронтальный погрузчик LG855D



Общие данные		Система рулевого управления	
Объем ковша (м ³)	3.0	Тип	Гидравлическая система с датчиком нагрузки
Номинальная грузоподъемность(кг)	5000	Цилиндры-BorexStroke (мм)	2-100×324
Рабочая масса(кг)	16600	Насос рулевого управления	Шестеренчатый насос
Сила тяги (кН)	155±3	Давление в системе (МПа)	15
Сила отрыва (кН)	≥170	Скорость потока	176/2200

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Максимальная высота выгрузки (мм)			3103		(л/мин/об/мин)														
Скорость передвижения (км/ч):					Угол поворота рулевого колеса					±35°									
		I	II																
Вперед		11.5		38							Подъемный цилиндр -BorexStroke (мм)		2-180×721						
Назад		16									Наклонный цилиндр-BorexStroke(мм)		1-200×563						
Двигатель			WEICHAIWD10G240E2 4							Модель рабочего насоса			Шестеренчатый насос						
Номинальная мощность (кВт при об / мин)				175/1900								Скорость потока (л/мин/об/мин)			220/2200				
Номинальный крутящий момент (Нм при об / мин)				920/1400-1600								Давление в системе (мПа)			16				
Пусковое напряжение (В)				24								Вспомогательная система контроля давления (мПа)			2.5				
Приводной механизм												Длительность рабочего цикла при номинальной нагрузки ковша (в секундах):							
Преобразоват ель крутящего момента		Одноступенчатый, 2-турбинный,4-элементн ый										Подъем (загружен)		Сброс		Снижение (пустой)		Общая	
Коэффициент крутящего момента		4										6		1		4		11	
Коробка передач		Планетарная коробка передач										Электрическая система							
Передачи		2 передних/1 задняя										Напряжение в сисьтеме (В)				24			
Давление передачи (мПа)				1.2-1.5								Аккумулятор (2 в серии) (А/час)				120			
Главный редуктор		Спирально-коническая передача, одноступенчатая редукция										Напряжение ламп (В)				24			
Заключитель ный редуктор		Планетарный редуктор										Заправочные емкости							
Размер шин		23.5-25 L-3 16PR										Топливный бак (л)				285			
Тормозная система												Бак гидросистемы (л)				285			

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Служебный тормоз	Двойной круговой тормозной суппорт, сухой тормоз	Коленчатый вал (л)	20
Установленное давление (мПа)	0.78	Коробка передач (л)	45
Парковочный тормоз	Тормозной суппорт с пневматическим приводом	Передний мост (л) / Задний мост (л)	23/23
Аварийный тормоз	Тормозной суппорт с пневматическим приводом	Система кондиционирования Мощность обогрева (Вт) 5300(±10%) Мощность охлаждения (Вт) 4500(±10%)	

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572