

Средний фронтальный погрузчик LG862



Общие данные		Система рулевого управления	
Объем ковша (м ³)	3.5	Тип	Гидравлическая система с датчиком нагрузки
Номинальная грузоподъемность(кг)	6000	Цилиндры-BorexStroke (мм)	2-100X324
Рабочая масса(кг)	20400	Насос рулевого	Шестеренчатый

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

				управления		насос						
Сила тяги (кН) Максимальная высота выгрузки (мм)				179 3400		Давление в системе (мПа)		16				
Сила отрыва (кН) Скорость передвижения (км/ч):				200		Скорость потока (л/мин/об/мин) Угол поворота рулевого колеса		176/2200 ±35°				
		I		II		Гидравлическая система						
Вперед		9.8		32		Подъемный цилиндр -BorexStroke (мм)		2-180X864				
Назад		13				Наклонный цилиндр-BorexStroke(м м)		1-220X626				
Двигатель			WEICHAI WD10G240E21									
Номинальная мощность (кВт при об / мин)			175/2200									
Номинальный крутящий момент (Нм при об / мин) Пусковое напряжение (В)			920/1400-1600 24									
Приводной механизм									Длительность рабочего цикла при номинальной нагрузки ковша (в секундах):			
Преобразователь крутящего момента		Одноступенчатый, однотурбинный, 3-элементный							Подъем (загружен)	Сброс	Снижение (пустой)	Обща я
Коэффициент крутящего момента		2.56							6.3	1.2	4.3	11.8
Коробка передач		С распределительным валом переключения передач							Электрическая система			
Передачи		4 передних/4 задних							Напряжение в сисьтеме (В)		24	
Давление передачи (мПа)				1.7-1.9					Аккумулятор (2 в серии) (А/час)		120	
Главный редуктор		Спирально-коническая передача, одноступенчатая редукция							Напряжение ламп (В)		24	
Заключительный редуктор		Планетарный редуктор							Заправочные емкости			

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Размер шин	23.5-25 L-3 20PR	Топливный бак (л)	285
Тормозная система		Бак гидросистемы (л)	285
Служебной тормоз	Пневматический, 4-х колесный Сухого типа	Коленчатый вал (л)	20
Установленное давление (мПа) Парковочный и аварийный тормоз	0.78 Пневмоприводной тормоз Пневмоприводной тормоз	Коробка передач (л) Передний мост (л) / Задний мост (л)	45 28/28
		Система кондиционирования (необязательно)	
		Мощность обогрева (Вт)	5800 (±10%)
		Мощность охлаждения (Вт)	4500 (±10%)

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572