

Скользящий погрузчик JC60.



Технические характеристики

Номинальная рабочая грузоподъемность	850
Нагрузка опрокидывания (кг)	1700
Объем ковша (м³)	0.4-0.5
Подача гидронасоса (л/мин)	62.5
Мощность двигателя (л.с.)	75
Вес (кг)	3150

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Максимальная скорость передвижения (км/ч)	12
Уклон (°)	20
Шины	12-16.5
Вместимость топливной/гидросистемы (л)	60/60
Размеры	
A. Максимальная высота растяжения	3690
B. Высота оси шарнира	2920
C. Общая высота	2080
D. Длина с ковшом	3440
E. Длина без ковша	2630
F. Ширина с ковшом	1820
G. Ширина колеи	1500
H. Колесная база	991
J. Дорожный просвет	205
K. Угол опрокидывания	40
L. Высота разгрузки	2330
M. <u>Максимальный радиус копания</u>	710

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572