

Скользящий погрузчик TS100.



Технические характеристики	
Номинальная рабочая грузоподъемность	1500
Нагрузка опрокидывания (кг)	3000
Объем ковша (м ³)	0.6-0.7
Подъемная сила (кг)	2200
Подача гидронасоса (л/мин)	100/150
Мощность двигателя (л.с.)	100
Вес (кг)	4280

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Максимальная скорость передвижения (км/ч)	8/16
Уклон (°)	20
Вместимость топливной/гидросистемы (л)	85
Размеры	
A-Высота до верха устройства защиты при опрокидывании (mm)	2110
B-Дорожный просвет (mm)	205
C-Высота шарнирного пальца при максимальной высоте подъема (mm)	2920
E-Длина ходовой части (mm)	1938
F-Длина машины без ковша (mm)	2676
G-Длина машины с ковшом (mm)	3385
H-Ширина машины (mm)	1850
I-Ширина колеи (mm)	320
D-Длина гусеницы на грунте (mm)	1500

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572