

Скользящий погрузчик TS50.



Технические характеристики

Номинальная рабочая грузоподъемность	1200
Нагрузка опрокидывания (кг)	2400
Объем ковша (м ³)	0.4-0.5
Подъемная сила (кг)	2100
Подача гидронасоса (л/мин)	100
Мощность двигателя (л.с.)	80

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572

Вес (кг)	4000
Максимальная скорость передвижения (км/ч)	8/16
Уклон (°)	20
Вместимость топливной/гидросистемы (л)	85
Размеры	
A-Высота до верха устройства защиты при опрокидывании (mm)	2025
B-Дорожный просвет (мм)	200
C-Высота шарнирного пальца при максимальной высоте подъема (mm)	2920
E-Длина ходовой части (мм)	1938
F-Длина машины без ковша (мм)	2676
G-Длина машины с ковшом (мм)	3385
H-Ширина машины (мм)	1850
I-Ширина колеи (мм)	320
D-Длина гусеницы на грунте (мм)	1500

Shanghai Longji Construction Machinery Co., Ltd.

Add: Room 1311, Building C, Lane 58, No.1 East Xinjian Road, Minhang District, Shanghai City, China

Post Code: 201100

Tel: +86-21-541-71571

Website: <http://www.shlongji.com>

E-mail: info@shlongji.com

Fax: +86-21-541-71572