

Малый гусеничный бульдозер SD16.

Позиция	Единицы измерения	SD16
Д×Ш×В (без разрыхлителя)	мм	5140×3388×3032
Рабочий вес (без разрыхлителя)	т	17
Двигатель	-	Shangchai SC11CB184G2B1/ Weichai WD10G178E25
Номинальная мощность	КВт/о б.мин	120/1850
Преодолеваемый подъем	°	30
Тип отвала	-	Прямой наклоняемый отвал, U отвал, Поворачиваемый отвал
Ширина отвала	мм	Прямой наклоняемый отвал 3388×1149, U отвал, 3556×1120, поворачиваемый отвал 3970×1040
Призма волочения	м3	Прямой наклоняемый отвал 4.5, U отвал 5, Поворачиваемый отвал 4.3
Макс. опускание отвала ниже уровня земли	мм	540
Высота подъема отвала	мм	1095
Тип разрыхлителя	-	Треххвостовой разрыхлитель
Глубина разрыхления разрыхлителя	мм	572
Высота подъема разрыхлителя	мм	592
Количество носителей (с каждой стороны)	-	2
Число опорных катков (с каждой стороны)	-	6
Количество башмаков гусеницы (с каждой стороны)	-	37
Ширина башмака гусеницы	мм	510
Ширина колеи	mm	1880
Длина основания и давление основания	мм/М Па	2430-0.067
Шаг	мм	203.2
Скорость вперед	Км/ч	0–3.29

		0–5.82
		0–9.63
Скорость назад	Км/ч	0–4.28
		0–7.59
		0–12.53